

# SVA/AS SVA/AC



## Warmdetachiertisch mit oder ohne Absaugung und Kompressor

Warmdetachiertisch mit Arbeitsfläche aus Inox-Stahl AISI 304.

Das Gerät ist serienmäßig ausgestattet mit Dampfpistole, Absaugarm mit Detachierform aus Inox-Stahl AISI 304, Auffangbehälter für Detachiermittel und drei Pedalen für die Steuerung von Dampf, Warmluft und Absaugung.

Technische Daten	SVA/AS SVA/AC ohne Kessel	SVA/AS SVA/AC mit Kessel
Stromspannung	230V/1/50-60 Hz	230V/400V/1-3/50-60Hz
Betriebsluftdruck	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar
Betriebsdampfdruck	4,5 bar max	3 bar
Luftverbrauch	200 NI/min.	200 NI/min.
Dampfverbrauch	2 ÷ 3 Kg/h	--
Absaugmotor	0,6 HP	0,6 HP
Kompressormotor	2,0 HP	--
Dampfanschluss	3/8"	--
Kondensatrücklauf	3/8"	--
Flächenabmessungen	800x260x175 mm	800x260x175 mm
Flächenbedarf	1200x650x1800 mm	1200x650x1800 mm
Nettogewicht	46 Kg / 80 Kg (+ compr.)	86 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette)	60 Kg	153Kg
Bruttogewicht + Kompr. (Verschlag)	147 Kg	--
Verpackungsabmessungen (Holzpalette)	1300x540x1160 mm	1340x960x1170 mm
Verpackungsabmessungen (Verschlag)	1340x960x1170 mm	--

### Zubehörteile

- Eingebauter Kompressor (Drehstrommotor)
- Eingebaute Absaugung (Wechselstrommotor)
- Kaldetachiereinheit bestehend aus einer Luftpistole, einem Behälter für Detachiermittel und Kabelhalterung
- Wassersprühpistole mit oder ohne Halterung
- Pneumatisches Ventil für den Anschluss an Zentralabsaugung
- Zweite Kaldetachierpistole mit Detachiermittelbehälter
- Eingebauter, automatischer Elektrodampferzeuger
- Speisewasserpumpe

Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.